

Gansow

Scheuersaugmaschine Premium



- Konventionelles Tanksystem zum Kippen
- entwickeltes System zur Geräuschdämmung
- einfachste Bedienung
- Batteriestandsanzeige und Stundenzähler
- Ablassschlauch für Reinwasser
- Ablassschlauch für Schmutzwasser
- Verstellbarer Griffbügel
- Wasserzufuhr in den Wasserverteiler der Bürste
- Saugmotor mit höchster Saugleistung
- Saugfuß garantiert höchste Saugleistung
- konstanter Bürstendruck
- elektronische Schaumabschaltung
- werkzeuglos auswechselbare Verschleißteile
- werkzeugloser Wechsel von Bürste und Lippe
- Sauglippe kann 4-seitig genutzt werden
- Automatik-Sicherungen
- einfacher Zugang zu allen Bauteilen
- stabiles, korrosionsgeschütztes Chassis
- geräuscharmes Stirnradgetriebe
- geschützter Bürstenkopf
- mitschwingender Saugfuß aus Edelstahl
- geschützte Schalter und Bedienelemente



Technische Daten		31 B 50	41 B 57	41 BF 57
Arbeitsbreite	mm	500	570	570
Saugbreite	mm	870	870	870
Anzahl der Bürsten		1	1	1
Tankinhalt	l	26	40	40
Tankart		konventionell	konventionell	konventionell
Theor. Flächenleistung*	m ² /h	2000	2280	3135
Betriebsspannung	V	24	24	24
Batteriekapazität GEL max.	Ah	70	105	105
Geschwindigkeit max.	km/h	4	4	5,5
Gewicht ohne Batterie	kg	100	129	142
Gewicht m. Batt., m. Wasser	kg	188	246	259
Abmessungen (LxBxH)	mm	1240x510x950	1285x605x1085	1430x605x1085